



## SISTEM MOBIL DE IRIGAȚII BWS 130-PE

### Sistemul permite:

- **irigarea** – circuit cu supapă de aspirație, înainte de pompă
- **umplerea ușoară rezervorului** de la o sursă de apă datorită sistemului de robinet cu 3 căi (se livrează cu furtun de 7 m pentru umplere)
- **amestecarea apei** cu diverse substanțe (de ex. fertilizant, insecticid) în rezervor datorită circuitului închis.

Sistemul conține, pe lângă rezervor, Motopompă Honda cu capacitate de 130 l/min, supapă de siguranță (pentru suprapresiune) pentru protejarea pompei, derulator furtun

pentru 25 m furtun cu diametrul de 19 mm și talpă de sanie.

Talpa de sanie și suportul pentru pompa sunt din oțel vopsit. Talpa de sanie dispune de găuri pentru fixarea ei pe platformă. Rezervorul din polietilenă HDPE este prins cu șuruburi și cu 2 curele pe suport. Rezervorul dispune de o calotă cu diametrul de 38 cm cu capac. Limita de viteză 25 km/h (datorită lipsei spărgătorului de valuri). Opțional se pot monta spărgătoare de valuri pentru a mări viteza de deplasare.



Motopompă HONDA 130 l/min și derulator de furtun



### Sistem Mobil de irigații BWS 130-PE

Capacitate	Dimensiuni (lung. x lăț. x înăl.)	Diametrul gurii de umplere	Greutate cca. Kg	Cod produs
600 l	184 x 90 x 96	Diametru de 380 mm, capac cu clape	135	8684
1000 l	208 x 114 x 104		160	8685
2000 l	263 x 135 x 124		212	8686